

| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |   |
|---|--|---|
|    | <b>ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ</b>   | ESM 11<br>ESM 25<br>ESM 42  |
|    | <b>ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΛΑΤΩΝ</b>   |   |
|    | <b>ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ clear</b>  | ½" clear 5"<br>½" clear 10"<br>¾" clear 10"   |
|   | <b>ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ big blue</b>   | 1" BB 5"<br>1- ½" BB 10"<br>1" BB 20"<br>1- ½" BB 20"<br><br><b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ big blue</b><br><b>CP5BB</b> Κυτταρίνης & ινών πολυεστέρα. Κατακράτηση φερτών 5 μικρόν<br><b>PP30BB</b> Πολυπροπυλενίου. Κατακράτηση φερτών 30 μικρόν<br><b>CCB-BB</b> Ενεργού άνθρακα για χλώριο, κυστες κλπ. 0,5 μικρόν<br><b>S1 - 20</b> Κυτταρίνης. Κατακράτηση φερτών 20 μικρόν<br><b>CBC20BB</b> Ενεργού άνθρακα για χλώριο.<br><b>RFFE20BB</b> Κατακρατήσεως σιδήρου.<br><b>WS20BB</b> Ρητίνης για αποσκλήρυνση νερού |
|  | <b>ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ πάγκου</b>   | <b>C</b> 1 δοχείου με βρύση. Τοποθέτηση πάνω στον πάγκο<br><b>DS</b> 2 δοχείων με βρύση. Τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο<br><b>DS - 6</b> 2 δοχείων με βρύση. Τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο<br><b>EDS</b> 2 δοχείων ,βρύση με οθόνη. Τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο  |
|  | <b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για συσκευές πάγκου</b>  | <b>TOFC</b> Ενεργού άνθρακα για χλώριο 2 μικρόν Απόδοση 5700 lt<br><b>DTOFC</b> Ενεργού άνθρακα για χλώριο 2 μικρόν Απόδοση 11500 lt<br><b>LTOFC</b> Ενεργού άνθρακα για χλώριο και μόλυβδο Απόδοση 3800 lt<br><b>CCTOFC</b> Ενεργού άνθρακα για χημικά. Απόδοση 2000 lt  |
|  | <b>DC</b> Συσκευή καράφα Φίλτρο νερού.<br>Φιλτράρει από μυρωδιές, γεύσεις, χλώριο, μόλυβδο, σωματίδια, σκουριά, άμμο, φερτά. Χωρητικότητα 2 lt |   |